

Aurora

AURORA split

DC Invertor


Vnitřní jednotka			MSABAU-09HRDN1-QRC8GW	MSABBU-12HRDN1-QRC8GW	MSABDU-18HRDN1-QRC8GW	MSABEU-24HRDN1-QRC8GW
Venkovní jednotka			MOZ-09HFN1-QRD0GW	MOZ-12HFN1-QRD0GW	MOZ1-18HFN1-QRD0GW	MOF-24HFN1-QRD0GW
El. výkon	Napájecí napětí	V~, HZ, Fáze	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Chladicí výkon	Btu/h	10000	12000	17700	24000
		kW	3.00	3.50	5.20	7.00
	Výkon topení	Btu/h	10000	13000	19000	26000
kW		3.00	3.80	5.60	7.60	
Výkon	SEER (průměr)	W/W	7.00	7.00	6.80	6.10
	Energetická třída	Chlazení	A++	A++	A++	A++
	SCOP (průměr)	W/W	3.80	3.80	3.80	3.80
	Energetická třída	Topení	A	A	A	A
	Průtok vzduchu (m³/h)	Vnitřní jednotka	460/350/280	530/460/330	780/630/420	1000/800/580
	Hladina akustického výkonu (db(A))	Vnitřní jednotka (vysoký stupeň)	38	39	43	48
		Venkovní jednotka	60	62	65	65
Rozměry a hmotnost	Netto rozměry	Vnitřní jednotka (š x v x h)	722 x 290 x 187	802 x 297 x 189	965 x 319 x 215	1080 x 335 x 226
		Venkovní jednotka (š x v x h)	810 x 558 x 310	810 x 558 x 310	810 x 558 x 310	845 x 700 x 320
	Rozměry balení (mm)	Vnitřní jednotka (š x v x h)	790 x 370 x 270	875 x 375 x 285	1045 x 405 x 305	1155 x 415 x 315
		Venkovní jednotka (š x v x h)	930 x 615 x 400	930 x 615 x 400	930 x 615 x 400	965 x 755 x 395
Rozměry a hmotnost	Brutto hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka	7.5/30.0	8.1/30.0	10.4/37.0	13.0/50.0
		Vnitřní / Venkovní jednotka	9.4/33.0	9.9/33.0	13.1/39.0	16.6/53.4
	Rozměry potrubí (mm)	Kapalinové potrubí (kapalina)	6.35	6.35	6.35	9.52
		Plynové potrubí (plyn)	9.52	9.52	12.7	15.9
Délka potrubí (m)	Max. délka potrubí	25	25	30	30	
	Max. výškový rozdíl vnitř. - venk.	10	10	20	20	
Doporučené rozměry místnosti	m²	13 - 22	18 - 29	25 - 42	34 - 56	
Rozteč patek	mm	549	549	549	560	
Místo napájení		venkovní jednotka	venkovní jednotka	venkovní jednotka	venkovní jednotka	
Provozní rozsah	Režim chlazení	°C	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
	Režim topení	°C	-15 - 30	-15 - 30	-15 - 30	-15 - 30




ECO režim




Manuální vypínač




Snímání (detekce) nízké hladiny chladiva



Režim varování (nouzový režim)




Funkce paměť polohy lamel



Low Ambient režim



Příkon v pohotovostním stavu




12-rýchlostní vnitř. ventilátor



5-rýchlostní venk. ventilátor




Zamezení proudění studeného vzduchu




Mono & Multi kompatibilita



Automatický restart




Turbo režim



Cold catalyst filtr

Příslušenství na objednávku




Řízení přes WIFI